

PRESTANDADECLARATION

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont ytbehandlade

Byggprodukt

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont ytbehandlade (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013.

Byggproduktens avsedda användning

Invändig eller utvändig panel för väggar eller innertak.

Tillverkare

Företag: Munktorps Träförädling AB
Adress: Bålstavägen 4
731 70 Köping
Sverige
Telefon: 0221-401 75
E-post: info@munktorpstra.setra.se
Hemsida: www.munktorpstra.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklARATIONEN ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

Angivna prestanda

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

Väsentliga egenskaper

Prestanda (deklarerade värden)

Träslag/träslagsgrupp

PNSY: furu (*Pinus sylvestris*) eller PCAB: gran (*Picea abies*)

Växtregion

NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)

Minimitjocklek

6 mm

Reaktion vid brandpåverkan

D-s2, d0 (CWFT enligt SS-EN 14915, Tabell 1; minsta medeldensitet 390 kg/m³; minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6 mm). Detta gäller för paneler i slutanvändning utan luftspalt eller med en sluten luftspalt bakom eller med en luftspalt ≤20mm.

| | |
|-----------------------------|---|
| Formaldehydklass | E1 |
| Innehåll av pentaklorfenol | Inget |
| Vattenånggenomsläpplighet | 50 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.4) |
| Ljudabsorptionskoefficient | 0,10/0,30 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.5) |
| Värmeledningstal | 0,11 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.6) |
| Naturlig beständighetsklass | 4 (enligt SS-EN 350-2) |

Att prestanda för vår byggprodukt sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont ytbehandlade (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Köping den 30/12 2013

Munktorps Träförädling AB



Johan Wigelius VD